

600

ТЕСТИРОВАНИЕ СЕТЕЙ

ТЕСТЕР ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ FOT-600

- комбинирует измеритель мощности и источник излучения, выберите вашу конфигурацию – до трех одномодовых длин волн (1310 1550 и 1490 или 1625 нм) или две многомодовые длины волны (850 и 1300 нм)
- Емкость памяти на 1000 результатов измерений, передача данных на ПК через USB порт
- Настраиваемые пользователем пороги по критерию «годен/негоден» с диодным индикатором
- Безошибочное тестирование: автоматическое определение длины волны, не требует обнуления
- Дополнительный визуальный дефектоскоп (VFL) облегчает и ускоряет поиск неисправностей
- Низкая стоимость владения: период калибровки и гарантийный срок три года



Тестер Оптических Потерь FOT-600 является частью серии ручных приборов компании EXFO, которая включает: Измеритель Мощности FPM-600 и Источник излучения FLS-600. FOT-600 является идеальным прибором для оценки состояния линии, его красно/зеленый диодный индикатор позволяет сделать заключение о годности или негодности линии, согласно порогам, которые вы установили, тем самым ускоряя и облегчая проведение измерений в полевых условиях.

Благодаря емкости памяти на 1000 результатов и программному обеспечению для конвертации данных, FOT-600 облегчает управление данными и позволяет передавать результаты на персональный компьютер через порт USB.

Функции для безошибочного тестирования в максимально универсальном приборе

При работе в паре с другим прибором серии 600, серии 300, FOT-930 MaxTester или модулем FTB-3930 Multitest, Тестер Оптических Потерь FOT-600 автоматически распознает используемую длину волны и переключается на соответствующие параметры калибровки тем самым, обеспечивая безошибочное измерение.

Благодаря своей уникальной конструкции Тестер Оптических Потерь FOT-600 уменьшает вероятность возникновения ошибки при тестированиях, уменьшает время измерения в стандартных ситуациях, т.к. прибор не требует проведения обнуления.

В дополнение к функциям оценки линии, высокоточный FOT-600 предлагает 40 определяемых пользователем длин волн и более того, с помощью функции фиксации Мин/Макс Мощности вы можете измерять отклонения уровня мощности.

Готов для работы с FTTx

FOT-600, компании EXFO позволяет проводить тестирование пассивных оптических сетей (PON) на длинах волн 1310 нм, 1490 нм и 1550 нм, трех длинах волн рекомендованных ITU-T (G.983.3) для PON.

Прочный и Универсальный

Как и все портативные приборы компании EXFO, FOT-600 создан с большим запасом прочности, что делает его идеальным для работы в жестких условиях. Прибор также имеет встроенную подсветку экрана и клавиатуры, что облегчает работу при недостатке освещения и более того работа прибора обеспечивается от перезаряжаемого аккумулятора.

www.exfo.com

Тестирования и Измерения в Телекоммуникациях



EXFO
EXPERTISE REACHING OUT

СПЕЦИФИКАЦИИ¹

Основные характеристики

Размер (В x Ш x Г)	19.0 см x 10.0 см x 6.2 см	(7 1/2 in x 4 in x 2 1/2 in)
Вес	0.48 кг	(1.1 lb)
Температура работы	от 10 °C до 50 °C	(от 14 °F до 122 °F)
хранения	от 40 °C до 70 °C	(от 40 °F до 158 °F)
Относительная влажность	от 0 % до 95 % без-конденсата	

Стандартные принадлежности

Инструкция пользователя, Сертификат калибровки, наклейка на прибор на шести языках, блок питания/зарядное устройство, адаптер для коннекторов (FOA-XX), литиевая батарея, наплечный ремень, жесткий транспортировочный кейс, кабель USB.

Безопасность

21 CFR 1040.10 and IEC 60825-1:1993+

A1:1997+A2:2001: Лазерное изделие Класса

1M Для дополнительного VFL лазерное изделие

Класса 3R

EXFO Америка
EXFO Европа
EXFO Азия-Океания
EXFO Китай

4275 Kellway Circle, Suite 122
Le Dynasteur, 10/12 rue Andras Beck
151 Chin Swee Road, #03-29 Manhattan House
Beijing New Century Hotel Office Tower, Room 1754-1755
No. 6 Southern Capital Gym Road

Addison, TX 75001 USA
92366 Meudon la Forêt Cedex FRANCE
SINGAPORE 169876
Beijing 100044 P. R. CHINA

Tel.: 1 800 663-3936
Tel.: +33.1.40.83.85.85
Tel.: +65 6333 8241
Tel.: +86 (10) 6849 2738

Fax: 1 972 836-0164
Fax: +33.1.40.83.04.42
Fax: +65 6333 8242
Fax: +86 (10) 6849 2662

